



Pulizia a fondo

CEMENT/O PROREMOVER

Pulizia a fondo e rinnovante Pulizia dopo posa piastrelle

Cement/o Proremover è il prodotto per la pulizia a fondo delle superfici dure come gres porcellanato, porcellana, granito, cemento, pietra.

Il prodotto viene utilizzato per rimuovere depositi di calcio, grassi corporei, sporco ostinato e la maggior parte delle contaminazioni delle superfici, sia interne che esterne, dovute al traffico pedonale.

Cement/o Proremover è destinato al rinnovo e al ripristino della struttura e dell'aspetto estetico originali delle superfici dure senza alterare il substrato e non danneggiando il materiale cementizio o gli agenti di fissaggio.



PRIVATI
IMPRESE/ADETTI DI
PULIZIA



TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
CIPA INDUSTRIAL SERVICE



- ▶ Specialista per pulizia a fondo e trattamento rinnovante per pavimenti e pareti
- ▶ Adatto per la pulizia dopo posa
- ▶ Ripristina completamente le superfici riportandole all'aspetto originario
- ▶ Elimina macchie create da patine di sapone
- ▶ Ideale per gres smaltati, strutturati, tutta massa e levigati
- ▶ Efficace su qualsiasi superficie interna o esterna
 - industriale: ceramica, cemento
 - naturale: marmo, granito, pietra
 - rivestimenti di immobili: cemento
- ▶ Trattamento specializzato per risolvere problemi legati alla deperibilità dei materiali e alla scarsa igiene:
 - accumulo di calcio (bagni, cucine, piscine)
 - macchie chimiche, organiche ed industriali
 - rinnovo delle facciate esterne

SUPERFICI IDONEE:

CERAMICA - Gres smaltato,
Gres porcellanato,
tutta massa,
strutturati e levigati
CEMENTO
MARMO - non lucido
GRANITO
PIETRA
VETRO - non calcare

NON UTILIZZARE SU:

MARMO LUCIDO e materiali
sensibili agli acidi
LEGNO
METALLO
LAPPATO LUCIDO




Pulizia a fondo CEMENT/O PROREMOVER

ISTRUZIONI D'USO


Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento. Per ottenere il risultato migliore **Cement/o Proremover** deve essere applicato sulla superficie asciutta. Da utilizzare puro per eliminare il calcare e per il ripristino di superfici in gres




1 Diluire il prodotto in base al trattamento



2 Applicare la soluzione con mop in ultra-microfibra




3 Per le pareti applicare con una spugna o uno spruzzino




4 Lascia agire per 5-15 minuti


SI CONSIGLIA DI TRATTARE 20/30mq ALLA VOLTA



5 Strofinare la superficie con mop in microfibra o macchina monospazzola



6 Versare un litro d'acqua in 20/30mq



7 Raccogliere la soluzione con mop in ultra-microfibra o macchina aspiraliquidi



8 Asciugare la superficie con mop in microfibra asciutta

RIPETERE L'OPERAZIONE FINO AD OTTENERE L'EFFETTO DESIDERATO

EFFICACE CONTRO LE MACCHIE ▶ RUGGINE ▶ CEMENTO ▶ CALCARE ▶ BITUME ▶ FUGA SPORCA ▶ SEGNI METALLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	liquido opaco
PROFUMAZIONE	non intensa
PESO SPECIFICO	-
PUNTO DI EBOLLIZIONE	100°C
IMBALLAGGIO	contenitore da 5 litri
PH	~4.5 - In diluizione pH~4.0
ORGANISMI VOLATILI	-
BIODEGRADABILITÀ	100%
DILUIZIONE MASSIMA	1:20
SOLUBILITÀ IN ACQUA	100%
COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)	-
AVVERTENZE	se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego. Da parte nostra non ci assumiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia, implicita o esplicita, data l'assoluta impossibilità di controllo nell'utilizzo da parte degli utenti.