

INDUSTRIA PROEPOXI GRIGIO

Sigillante epossidico bicomponente | Acid - resistant two - part epoxy sealant

Prodotto ad uso professionale | Product for professionals

IT: Istruzioni per l'uso - Lavorazione: La consistenza e l'indurimento dell'impasto sono condizionati dalla temperatura che può ritenersi ottimale sui 23°C. Stendere l'impasto sulle piastrelle con spatola in gomma, procedendo in direzione trasversale alle fughe. Procedere immediatamente alla pulizia della superficie delle piastrelle versando acqua abbondante e pulendo in più passate con spugna abrasiva sciacquandola frequentemente. **Conservazione:** PROEPOXI si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a 5°C. Non esporre ai raggi diretti del sole. **N.B.** Usare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Prodotto conforme alle prescrizioni della direttiva 2003/53/CE. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

GB: Instructions for use - Application: The three parts of PROEPOXI are already measured out. Pour part B (accelerator) into the pot containing part A and mix with a mechanical mixer at low speed (max. 150 rpm, to prevent too much air being mixed in) until the parts are perfectly blended. The mixture consistency and hardening time depend on the temperature (ideal temperature: 23°C). Spread the mixture over the tiles with a rubber trowel, working crosswise to the joints. Proceed by immediately cleaning the tile surface, pouring plenty of water over the tiling and sponging it off several times with an abrasive sponge, rinsing and changing it frequently. **Storage:** PROEPOXI can be kept for up to 12 months if stored in its original packaging in temperatures no lower than 5°C. Keep away from direct sunlight. **N.B.** use the product at temperatures between 5°C and 35°C. Manufactured in compliance with the regulations of the 2003/53/CE Directive. For further information see technical data sheet and the Safety Data Sheet.

Componente A - Contiene resina epossidica

Fras di rischio: H319 Provoca grave irritazione oculare - H315 Provoca irritazione cutanea - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol - P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso - P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi. Proteggere occhi e viso - P501 Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della regolamentazione locale.

Componente B - Contiene Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine TETA propossilata

Fras di rischio: H315 Provoca irritazione cutanea - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H319 Provoca grave irritazione oculare - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi. Proteggere occhi e viso - P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol - P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico - P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico - P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso - P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.



CIPA GRES S.p.A.
via Statale 467, n.119
42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39 0522 846890
info@cipagres.it
www.cipagres.it

10Kg

INDUSTRIA PROEPOXI BIANCO

Sigillante epossidico bicomponente | Acid - resistant two - part epoxy sealant

Prodotto ad uso professionale | Product for professionals

IT: Istruzioni per l'uso - Lavorazione: La consistenza e l'indurimento dell'impasto sono condizionati dalla temperatura che può ritenersi ottimale sui 23°C. Stendere l'impasto sulle piastrelle con spatola in gomma, procedendo in direzione trasversale alle fughe. Procedere immediatamente alla pulizia della superficie delle piastrelle versando acqua abbondante e pulendo in più passate con spugna abrasiva sciacquandola frequentemente. **Conservazione:** PROEPOXI si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a 5°C. Non esporre ai raggi diretti del sole. **N.B.** Usare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Prodotto conforme alle prescrizioni della direttiva 2003/53/CE. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

GB: Instructions for use - Application: The three parts of PROEPOXI are already measured out. Pour part B (accelerator) into the pot containing part A and mix with a mechanical mixer at low speed (max. 150 rpm, to prevent too much air being mixed in) until the parts are perfectly blended. The mixture consistency and hardening time depend on the temperature (ideal temperature: 23°C). Spread the mixture over the tiles with a rubber trowel, working crosswise to the joints. Proceed by immediately cleaning the tile surface, pouring plenty of water over the tiling and sponging it off several times with an abrasive sponge, rinsing and changing it frequently. **Storage:** PROEPOXI can be kept for up to 12 months if stored in its original packaging in temperatures no lower than 5°C. Keep away from direct sunlight. **N.B.** use the product at temperatures between 5°C and 35°C. Manufactured in compliance with the regulations of the 2003/53/CE Directive. For further information see technical data sheet and the Safety Data Sheet.

Componente A - Contiene resina epossidica

Frazi di rischio: H319 Provoca grave irritazione oculare - H315 Provoca irritazione cutanea - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol - P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso - P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi. Proteggere occhi e viso - P501 Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della regolamentazione locale.

Componente B - Contiene Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine TETA propossilata

Frazi di rischio: H315 Provoca irritazione cutanea - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H319 Provoca grave irritazione oculare - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi. Proteggere occhi e viso - P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol - P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico - P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico - P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso - P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

10Kg



100% MADE IN ITALY



CIPA GRES S.p.A.
via Statale 467, n.119
42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39 0522 846890
info@cipagres.it
www.cipagres.it

INDUSTRIA PROEPOXI COTTO

Sigillante epossidico bicomponente | Acid - resistant two - part epoxy sealant

Prodotto ad uso professionale | Product for professionals

IT: Istruzioni per l'uso - Lavorazione: La consistenza e l'indurimento dell'impasto sono condizionati dalla temperatura che può ritenersi ottimale sui 23°C. Stendere l'impasto sulle piastrelle con spatola in gomma, procedendo in direzione trasversale alle fughe. Procedere immediatamente alla pulizia della superficie delle piastrelle versando acqua abbondante e pulendo in più passate con spugna abrasiva sciacquandola frequentemente. **Conservazione:** PROEPOXI si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a 5°C. Non esporre ai raggi diretti del sole. **N.B.** Usare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Prodotto conforme alle prescrizioni della direttiva 2003/53/CE. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

GB: Instructions for use - Application: The three parts of PROEPOXI are already measured out. Pour part B (accelerator) into the pot containing part A and mix with a mechanical mixer at low speed (max. 150 rpm, to prevent too much air being mixed in) until the parts are perfectly blended. The mixture consistency and hardening time depend on the temperature (ideal temperature: 23°C). Spread the mixture over the tiles with a rubber trowel, working crosswise to the joints. Proceed by immediately cleaning the tile surface, pouring plenty of water over the tiling and sponging it off several times with an abrasive sponge, rinsing and changing it frequently. **Storage:** PROEPOXI can be kept for up to 12 months if stored in its original packaging in temperatures no lower than 5°C. Keep away from direct sunlight. **N.B.** use the product at temperatures between 5°C and 35°C. Manufactured in compliance with the regulations of the 2003/53/CE Directive. For further information see technical data sheet and the Safety Data Sheet.

Componente A - Contiene resina epossidica

Frasi di rischio: H319 Provoca grave irritazione oculare - H315 Provoca irritazione cutanea - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol - P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso - P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi. Proteggere occhi e viso - P501 Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della regolamentazione locale.

Componente B - Contiene Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine TETA propossilata

Frasi di rischio: H315 Provoca irritazione cutanea - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H319 Provoca grave irritazione oculare - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi. Proteggere occhi e viso - P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol - P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico - P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico - P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso - P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.



CIPA GRES S.p.A.
via Statale 467, n.119
42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39 0522 846890
info@cipagres.it
www.cipagres.it

10Kg